

## DE

Für die Montage eines 2,50m hohen Noistop Zaunes mit Pfosten zum aufdübeln empfehlen wir nach Absprache mit erfahrenen Noistop Monteuren folgende Fundamente:

- 40x40cm, Tiefe 80cm (bis in die frostsichere Erdzone)
- 130mm Gewindestangen verzinkt
- 2-Komponentenkleber zum Ausfüllen der Löcher für die Gewindestangen

Beispiel Firma Würth: Chemische Befestigung | WÜRTH ([wuerth.de](http://wuerth.de))

## DK

Til montage af et 2,50 m højt Noistop hegn med stolper på fodplade, anbefaler vi følgende fundamentter efter samråd med erfarne Noistop montører:

- 40x40cm, dybde 80cm (op til den frostsikre jordzone)
- 130 mm gevindstænger, galvaniseret stål
- 2-komponent klæbemiddel til at udfylde hullerne til gevindstængerne

For eksempel fra firma Würth: Chemische Befestigung | WÜRTH ([wuerth.de](http://wuerth.de))


## EN

For the assembly of a 2.50m high Noistop fence with posts for dowelling, we recommend the following foundations after consultation with experienced Noistop fitters:


- 40x40cm, depth 80cm (up to the frost-proof earth zone)
- 130mm threaded rods galvanized steel
- 2-component adhesive to fill in the holes for the threaded rods

For example from company Würth: Chemische Befestigung | WÜRTH ([wuerth.de](http://wuerth.de))

END



EDGE



STANDARD

